

Link do produktu: <https://www.odix.eu/akumulator-zelowy-12v12ah-auto-pojazd-elektryczny-aku12v-12ah-p-2956.html>



Akumulator żelowy 12V/12ah Auto Pojazd elektryczny AKU.12V-12AH

Cena	129,00 zł
Numer katalogowy	AKU.12V-12AH
Kod producenta	AKU.12V-12AH
Kod EAN	5902135117293
Napięcie	12 V
Akumulator	żelowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2 kg
EAN	5902135117293
Kod producenta	MWS 12-12
Długość	151 mm
Wysokość	94 mm
Szerokość	98 mm
Pojemność	12 Ah
Kolor	Szary
Marka	MWS

Opis produktu

Akumulator Żelowy 12v 12ah Auto Na Akumulator



Nasze akumulatory wykonane w technologii AGM (Absorptive Glass Mat):

- ☐ Mogą pracować w dowolnej pozycji tj. **pionowo, na boku.**
- ☐ **Nie wymagają uzupełniania elektrolitu**
- ☐ Specjalna konstrukcja zapewnia **maksymalną szczelność**
- ☐ Duża **odporność na uszkodzenia mechaniczne** i temperatury
- ☐ **Szeroki wachlarz zastosowania w elektronice mobilnej**



Specyfikacja:

- napięcie 12V,
- pojemność 12AH,
- dopuszczalne napięcie ładowania 13,6-13,8 VDC/20°C.

Wymiary:

- długość ok. 15,1 cm,
- szerokość ok. 9,8 cm,
- głębokość ok. 10,1 cm.

Zalety akumulatora żelowego:

- szczelność i bezobsługowość,
- powolny proces samorozładowania,
- długa żywotność.





Zastosowanie akumulatorów:

- ☐ **samochody na akumulator** 2 i 4 silnikowy z instalacją 12V
- ☐ **quady na akumulator** 2 i 4 silnikowy z instalacją 12V
- ☐ oświetlenia awaryjne
- ☐ zasilacze UPS (zasilanie awaryjne komputerów)
- ☐ Kasy, drukarki fiskalne
- ☐ Systemy alarmowe, p.poż., telewizja przemysłowa

Zalecenia dotyczące pielęgnacji:

Akumulatory żelowe są wrażliwe na nadmierne rozładowanie. Zbyt głębokie rozładowanie akumulatora powoduje ograniczenie jego możliwości magazynowania energii, zmniejszenie pojemności i zarazem skrócenie żywotności. Przyczyną nadmiernego rozładowania może być również pozostawienie rozładowanego akumulatora przez zbyt długi czas bez ładowania. Zbyt głęboko rozładowane akumulatory ulegają nieodwracalnej utracie

dostępnej pojemności.