

Link do produktu: <https://www.odix.eu/chemia-basenowa-chlor-do-basenu-tabletki-200g-1kg-nchm200-1-p-3430.html>



Chemia basenowa Chlor do Basenu tabletki 200g 1kg NCHM200-1

Cena	39,00 zł
Numer katalogowy	NCHM200-1
Kod producenta	NCHM200-1
Kod EAN	5903899665013
EAN (GTIN)	5903899665013
Forma produktu	tabletki
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Stan opakowania	oryginalne
Kod producenta	NCHM20-1
Waga	1 kg
Pojemność	1 l
Marka	Ntce
Rodzaj	chlor

Opis produktu

Tabletki na Glony Chlorox 6w1 Multitab 5 szt x 200 g - 1kg



Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Tabletki chlorowe o działaniu bakteriobójczym do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych.

Sposób użycia:

Sprawdzić odczyn pH wody. Powinien wynosić 6,8 – 7,4. W przypadku innej wartości zastosować korektor Balanre pH minus lub Balancer pH plus . Zalecana temperatura stosowania to 25°C. Dozowanie należy przeprowadzić w okresie gdy w basenie nie ma kąpiących się osób za pomocą boi dozującej lub skimerza – umieszczając w nich odpowiednią ilość tabletek i włączając pompę cyrkulacyjną. Jednocześnie przeprowadzić chlorowanie wody przy pomocy preparatu do szybkiej chlorowej dezynfekcji, tak aby poziom aktywnego chloru w wodzie wynosił 0,3 – 0,5 mg/dm³. Jeżeli zawartość aktywnego chloru spadnie poniżej poziomu 0,3 mg/dm³ należy zwiększyć ilość tabletek Chlorox Multitabletki w bojce lub skimerze. Jeżeli zawartość aktywnego chloru przekracza wartość 0,5 mg/ dm³ nie należy wtedy korzystać z basenu. Obniżyć dawkę chloru i poczekać, aż ta wartość spadnie do wyznaczonego zakresu. Można również obniżyć zawartość aktywnego chloru przy pomocy dezaktywatora chloru. Zawartość aktywnego chloru w wodzie basenowej oraz odczyn pH należy sprawdzać regularnie przy pomocy odpowiednich testów do pomiaru tych parametrów. Całkowita dawka aktywnego chloru nie powinna przekraczać 0,5mg/dm³ wody basenowej w chwili użytkowania jej przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).





Dozowanie:

Dozowanie tabletek multifunkcyjnych z chlorem Chlorox 6w1:

Dawka skuteczna produktu Chlorox 20g 1kg:

- tabletki 10g - na 2m³ wody,
- tabletki 20g - na 4m³ wody,
- tabletki 100g - na 20m³ wody,
- tabletki 200g - na 40m³ wody,

Odpowiednią ilość tabletek należy umieścić w pływak lub skimmerze i włączyć pompę cyrkulacyjną czynność tą należy powtarzać raz na 5-7 dni.

Opakowanie: 5 x 200g (1kg)

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr: 7403/18

IV. KOAGULACJA

Filtry piaskowe wchodzące w skład układu filtracyjnego mogą zatrzymać cząsteczki tylko o odpowiednim rozmiarze. W celu zwiększenia wydajności filtracji przygotowaliśmy dla Państwa dwa produkty **Flockstop** – w postaci płynu oraz **Flockstop- granulat**. Przy stosowaniu jednego z powyższych w wodzie basenowej dochodzi do dodatkowego procesu zwanego koagulacją – przy jego udziale z wody basenowej usuwane są nawet najmniejsze zanieczyszczenia. Regularne dodawanie koagulantu, połączone z regularnym płukaniem zwrotnym filtra, zagwarantuje Państwu krystalicznie czystą wodę.

UWAGA:

- Koagulant zawsze powinien być dodawany przed filtrem np. zbiornik wyrównawczy czy skimmer.
- Pamiętaj, aby przy dozowaniu naszych produktów, obserwować zachowanie się manometru na filtrach – dodawanie koagulantów, wymusi na Państwu częstsze płukanie filtrów.

FlockStop – Płynny preparat o szerokiej tolerancji wartości pH, stosować w ilości 0,5-1,5 g/m³ wody przez kilka dni aż do uzyskania krystalicznie czystej wody najlepiej przy włączonym systemie filtracyjnym 24h/dobę. Część zanieczyszczeń które opadną na dno należy zebrać mechanicznie.

FlockStop granulat – Stały preparat o wąskiej tolerancji wartości pH. Rozpuszczony w wodzie można stosować do małych, jaki i dużych basenów. Powoduje wytrącanie substancji mineralnych i soli metali zawartych w wodzie
Dawkowanie: 400 g na 10 m³ wody.

V. PROBLEMY I ICH ZWALCZANIE

Poniżej przedstawiamy Państwu zbiór problemów oraz rozwiązań jakie mogą Państwo napotkać przy codziennym funkcjonowaniu basenu.

OBJAWY	CO MOŻE BYĆ POWODEM	DZIAŁANIE
Jasnozielona woda	Rozwój glonów/alg, słaba cyrkulacja wody, zbyt mała zawartość środka dezynfekującego	Przywrócić pH do 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus , oczyścić basen przez szczotkowanie. Przeprowadzić chlorowanie szokowe, następnie zastosować Algofix / Algofix Super . Przez kilka dni stosować FlockStop – filtrować 24h/dobę - konieczność częstszego płukania filtra.
Woda ciemnozielona	Mocny rozwój glonów	Przywrócić pH do 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0), produktami Balancer pH minus/plus , oczyścić basen przez szczotkowanie. Przeprowadzić super chlorowanie szokowe Chlorox T56 granulat (podwójna dawka) zastosować Algofix (podwójna dawka) lub Algofix Super (półtora dawki). Przez kilka dni stosować FlockStop - filtrować 24h/dobę - konieczność częstszego płukania filtra.
Woda po nalanu lub po dezynfekcji zielono - brązowa	Żelazo w wodzie	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Zastosować Flockstop granulat , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać Metal Free .
Woda po nalanu lub po dezynfekcji fioletowa	Mangan w wodzie	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Zastosować Flockstop granulat , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać Metal Free .
Mętna woda	Za mało środka dezynfekującego, niewydajna filtracja, zbyt dużo chloru związanego	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Przeprowadzić chlorowanie szokowe z użyciem Chlorox T56 granulat lub sprawdzić poprawność działania układu filtracyjnego. Stosować Algofix lub Algofix Super (poprawa klarowności wody basenowej). Przez kilka dni stosować FlockStop - konieczność częstszego płukania filtra Filtrować 24h/dobę, możliwa konieczność częstszego płukania filtra.
Dno, ściany basenu śliskie	Biofilm początek glonów	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus , przeprowadzić chlorowanie szokowe - Chlorox T56 granulat poprowadzone szczotkowaniem basenu, dodać Algofix lub Algofix Super .
Punktowe śliskie miejsca, zazieleniania	Miejscowy rozwój alg	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus , przeprowadzić chlorowanie szokowe Chlorox T56 granulat poprzedzone szczotkowaniem zajętych miejsc. Stosować Algofix lub Algofix Super .
Zielona/turkusowa woda bez glonów	Związki miedzi w wodzie	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) Zastosować Flockstop granulat , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać Metal Free .
Linia wody - ścianki chropowate	Twarda lub bardzo twarda woda, osady kamienia wapnia	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Powstały osad czyścić za pomocą Cleanarol B lub Cleanarol G żel , zastosować środek przeciw powstawaniu osadów wapiennych Decalcid .
Linia wody nad powierzchnią wody (zwykle czarna)	Warstwa tłuszczu, osadu na powierzchni wody	Powstały osad (linię wody) czyścić okresowo za pomocą Cleanarol TR lub Cleanarol G żel .
Podrażnienie oczu i nosa	Niskie pH lub zbyt dużo chloru związanego	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Sprawdzić zawartość chloru całkowitego za pomocą tabletek DPD 3 lub DPD 3 RAPID . Ewentualnie przeprowadzić hiperchlorowanie 6-cio krotna dawka szybkiego chloru lub dopuścić do obiegu świeżej wody.
Piana w wodzie	Stosowanie nieodpowiednich środków czystości, zbyt duża zawartość piennej środków przeciw glonom	Zastosować Foam Free , stosować niepienne środki przeciwko glonom – Algofix lub Algofix Super . Do utrzymania stosownej higieny niecki stosować środki czystości z linii Cleanarol .
Mleczna woda	Obecność koagulantu w niecce basenowej	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Ewentualnie mechanicznie zebrać z dna pozostałości koagulantu, filtrować wodę 24h/dobę – konieczność częstszego płukania filtra. Zmniejszyć ilość stosowanego koagulantu
KOROZJA	Za wysoki redox, za niska wartość pH	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH plus . Ewentualnie obniżyć ponadnormatywną zawartość chloru wolnego za pomocą preparatu Chlor Free .



EBAN Sp. z o.o.
ul. Staszica 31 D, 43-170 Łaziska Górne
tel: 577-144-011
email: biuro@eban-chemicals.com
www.ntce.eu

Masz problem z wodą i nie wiesz jakich środków użyć, sprawdź jakie objawy pasują do problemu w twoim basenie i wybierz odpowiednie środki firmy NTCE, żeby temu zapobiec i cieszyć się w pełni czystą wodą.

Producent wysokiej jakości chemii basenowej

Szanowni Państwo! Jako producent chemii basenowej mamy do zaoferowania szeroką gamę środków do uzdatniania wody basenowej i nie tylko które cieszą się dużym zainteresowaniem co potwierdzają nasze referencje. Przez lata zbierane doświadczenia pozwoliły nam na sukcesywną produkcję środków tj: Chlorox S, Algofix czy FlockStop. Zajmujemy się również zagadnieniami instalacyjnymi w tym także technologią uzdatniania wody zarówno basenowej jak i przemysłowej czy ogólno-bytowej co ma odzwierciedlenie w prężnie działającym serwisie naszej firmy.

