

Link do produktu: <https://www.odix.eu/chemia-basenowa-chlor-do-basenu-tabletki-200g-5kg-nchm200-5blue-p-3436.html>



# Chemia basenowa Chlor do Basenu tabletki 200g 5kg NCHM200-5Blue

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Cena                                     | 179,00 zł                   |
| Numer katalogowy                         | NCHM200-5Blue               |
| Kod producenta                           | NCHM200-5Blue               |
| Kod EAN                                  | 9999000017464               |
| EAN (GTIN)                               | 9999000017464               |
| Forma produktu                           | tabletki                    |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 5 kg                        |
| Stan opakowania                          | oryginalne                  |
| Kod producenta                           | 3 KG NTCE CHLOROX 20g BIAŁE |
| Waga                                     | 5 kg                        |
| Marka                                    | Ntce                        |
| Rodzaj                                   | chlor                       |

## Opis produktu

**Tabletki na Glony Chlorox Multitabletki 25 szt x 200 g ( 5kg )**

**NIEBIESKIE TABLETKI !!!!**

**EFEKT NIEBIESKIEJ WODY !!!!!**



**Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.**

Tabletki chlorowe o działaniu bakteriobójczym do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych.

#### Sposób użycia:

Sprawdzić odczyn pH wody. Powinien wynosić 6,8 – 7,4. W przypadku innej wartości zastosować korektor Balanre pH minus lub Balancer pH plus. Zalecana temperatura stosowania to 25°C. Dozowanie należy przeprowadzić w okresie gdy w basenie nie ma kąpiących się osób za pomocą boi dozującej lub skimera – umieszczając w nich odpowiednią ilość tabletek i włączając pompę cyrkulacyjną. Jednocześnie przeprowadzić chlorowanie wody przy pomocy preparatu do szybkiej chlorowej dezynfekcji, tak aby poziom aktywnego chloru w wodzie wynosił 0,3 – 0,5 mg/dm<sup>3</sup>. Jeżeli zawartość aktywnego chloru spadnie poniżej poziomu 0,3 mg/dm<sup>3</sup> należy zwiększyć ilość tabletek Chlorox Multitabletki w bojce lub skimerze. Jeżeli zawartość aktywnego chloru przekracza wartość 0,5 mg/dm<sup>3</sup> nie należy wtedy korzystać z basenu. Obniżyć dawkę chloru i poczekać, aż ta wartość spadnie do wyznaczonego zakresu. Można również obniżyć zawartość aktywnego chloru przy pomocy dezaktywatora chloru. Zawartość aktywnego chloru w wodzie basenowej oraz odczyn pH należy sprawdzać regularnie przy pomocy odpowiednich testów do pomiaru tych parametrów. Całkowita dawka aktywnego chloru nie powinna przekraczać 0,5mg/dm<sup>3</sup> wody basenowej w chwili użytkowania jej przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).





Dozowanie:

**Dozowanie tabletek multifunkcyjnych z chlorem Chlorox 6w1:**

**Dawka skuteczna produktu Chlorox 20g**

- tabletki 10g - na 2m<sup>3</sup> wody,
- tabletki 20g - na 4m<sup>3</sup> wody,
- tabletki 100g - na 20m<sup>3</sup> wody,
- tabletki 200g - na 40m<sup>3</sup> wody,

Odpowiednią ilość tabletek należy umieścić w pływak lub skimerze i włączyć pompę cyrkulacyjną czynność tą należy powtarzać raz na 5-7 dni.

**Opakowanie:** 25 x 20g (5 kg)

**Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr: 7403/18**

#### IV. KOAGULACJA

Filtry piaskowe wchodzące w skład układu filtracyjnego mogą zatrzymać cząsteczki tylko o odpowiednim rozmiarze. W celu zwiększenia wydajności filtracji przygotowaliśmy dla Państwa dwa produkty **Flockstop** – w postaci płynu oraz **Flockstop- granulat**. Przy stosowaniu jednego z powyższych w wodzie basenowej dochodzi do dodatkowego procesu zwanego koagulacją – przy jego udziale z wody basenowej usuwane są nawet najmniejsze zanieczyszczenia. Regularne dodawanie koagulantu, połączone z regularnym płukaniem zwrotnym filtra, zagwarantuje Państwu krystalicznie czystą wodę.

##### UWAGA:

- Koagulant zawsze powinien być dodawany przed filtrem np. zbiornik wyrównawczy czy skimmer.
- Pamiętaj, aby przy dozowaniu naszych produktów, obserwować zachowanie się manometru na filtrach – dodawanie koagulantów, wymusi na Państwu częstsze płukanie filtrów.

**FlockStop** – Płynny preparat o szerokiej tolerancji wartości pH, stosować w ilości 0,5-1,5 g/m<sup>3</sup> wody przez kilka dni aż do uzyskania krystalicznie czystej wody najlepiej przy włączonym systemie filtracyjnym 24h/dobę. Część zanieczyszczeń które opadną na dno należy zebrać mechanicznie.

**FlockStop granulat** – Stały preparat o wąskiej tolerancji wartości pH. Rozpuszczony w wodzie można stosować do małych, jaki i dużych basenów. Powoduje wytrącanie substancji mineralnych i soli metali zawartych w wodzie  
Dawkowanie: 400 g na 10 m<sup>3</sup> wody.

#### V. PROBLEMY I ICH ZWALCZANIE

Poniżej przedstawiamy Państwu zbiór problemów oraz rozwiązań jakie mogą Państwo napotkać przy codziennym funkcjonowaniu basenu.

| OBJAWY                                              | CO MOŻE BYĆ POWODEM                                                                                | DZIAŁANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jasnozielona woda                                   | Rozwój glonów/alg, słaba cyrkulacja wody, zbyt mała zawartość środka dezynfekującego               | Przywrócić pH do 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami <b>Balancer pH minus/plus</b> , oczyścić basen przez szczotkowanie. Przeprowadzić chlorowanie szokowe, następnie zastosować <b>Algofix / Algofix Super</b> . Przez kilka dni stosować <b>FlockStop</b> – filtrować 24h/dobę - konieczność częstszego płukania filtra.                                                                                                                                                   |
| Woda ciemnozielona                                  | Mocny rozwój glonów                                                                                | Przywrócić pH do 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0), produktami <b>Balancer pH minus/plus</b> , oczyścić basen przez szczotkowanie. Przeprowadzić super chlorowanie szokowe <b>Chlorox T56 granulat</b> (podwójna dawka) zastosować <b>Algofix</b> (podwójna dawka) lub <b>Algofix Super</b> (półtora dawki). Przez kilka dni stosować <b>FlockStop</b> - filtrować 24h/dobę - konieczność częstszego płukania filtra.                                                                 |
| Woda po nalanu lub po dezynfekcji zielono - brązowa | Żelazo w wodzie                                                                                    | Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami <b>Balancer pH minus/plus</b> . Zastosować <b>Flockstop granulat</b> , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać <b>Metal Free</b> .                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Woda po nalanu lub po dezynfekcji fioletowa         | Mangan w wodzie                                                                                    | Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami <b>Balancer pH minus/plus</b> . Zastosować <b>Flockstop granulat</b> , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać <b>Metal Free</b> .                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mętna woda                                          | Za mało środka dezynfekującego, niewydajna filtracja, zbyt dużo chloru związanego                  | Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami <b>Balancer pH minus/plus</b> . Przeprowadzić chlorowanie szokowe z użyciem <b>Chlorox T56 granulat</b> lub sprawdzić poprawność działania układu filtracyjnego. Stosować <b>Algofix</b> lub <b>Algofix Super</b> (poprawa klarowności wody basenowej). Przez kilka dni stosować <b>FlockStop</b> - konieczność częstszego płukania filtra Filtrować 24h/dobę, możliwa konieczność częstszego płukania filtra. |
| Dno, ściany basenu śliskie                          | Biofilm początek glonów                                                                            | Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami <b>Balancer pH minus/plus</b> , przeprowadzić chlorowanie szokowe - <b>Chlorox T56 granulat</b> poprowadzone szczotkowaniem basenu, dodać <b>Algofix</b> lub <b>Algofix Super</b> .                                                                                                                                                                                                                            |
| Punktowe śliskie miejsca, zazieleniania             | Miejscowy rozwój alg                                                                               | Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami <b>Balancer pH minus/plus</b> , przeprowadzić chlorowanie szokowe <b>Chlorox T56 granulat</b> poprzedzone szczotkowaniem zajętych miejsc. Stosować <b>Algofix</b> lub <b>Algofix Super</b> .                                                                                                                                                                                                                   |
| Zielona/turkusowa woda bez glonów                   | Związki miedzi w wodzie                                                                            | Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0)<br>Zastosować <b>Flockstop granulat</b> , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać <b>Metal Free</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Linia wody - ścianki chropowate                     | Twarda lub bardzo twarda woda, osady kamienia wapnia                                               | Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami <b>Balancer pH minus/plus</b> . Powstały osad czyścić za pomocą <b>Cleanarol B</b> lub <b>Cleanarol G żel</b> , zastosować środek przeciw powstawaniu osadów wapiennych <b>Decalcid</b> .                                                                                                                                                                                                                      |
| Linia wody nad powierzchnią wody (zwykle czarna)    | Warstwa tłuszczu, osadu na powierzchni wody                                                        | Powstały osad (linię wody) czyścić okresowo za pomocą <b>Cleanarol TR</b> lub <b>Cleanarol G żel</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Podrażnienie oczu i nosa                            | Niskie pH lub zbyt dużo chloru związanego                                                          | Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami <b>Balancer pH minus/plus</b> . Sprawdzić zawartość chloru całkowitego za pomocą tabletek <b>DPD 3</b> lub <b>DPD 3 RAPID</b> . Ewentualnie przeprowadzić hiperchlorowanie 6-cio krotna dawka szybkiego chloru lub dopuścić do obiegu świeżej wody.                                                                                                                                                            |
| Piana w wodzie                                      | Stosowanie nieodpowiednich środków czystości, zbyt duża zawartość pniennych środków przeciw glonom | Zastosować <b>Foam Free</b> , stosować niepienne środki przeciwko glonom – <b>Algofix</b> lub <b>Algofix Super</b> . Do utrzymania stosownej higieny niecki stosować środki czystości z linii <b>Cleanarol</b> .                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mleczna woda                                        | Obecność koagulantu w niecce basenowej                                                             | Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami <b>Balancer pH minus/plus</b> . Ewentualnie mechanicznie zebrać z dna pozostałości koagulantu, filtrować wodę 24h/dobę – konieczność częstszego płukania filtra. Zmniejszyć ilość stosowanego koagulantu                                                                                                                                                                                                       |
| KOROZJA                                             | Za wysoki redox, za niska wartość pH                                                               | Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami <b>Balancer pH plus</b> . Ewentualnie obniżyć ponadnormatywną zawartość chloru wolnego za pomocą preparatu <b>Chlor Free</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



EBAN Sp. z o.o.  
ul. Staszica 31 D, 43-170 Łaziska Górne  
tel: 577-144-011  
email: biuro@eban-chemicals.com  
www.ntce.eu

---

**Masz problem z wodą i nie wiesz jakich środków użyć, sprawdź jakie objawy pasują do problemu w twoim basenie i wybierz odpowiednie środki firmy NTCE, żeby temu zapobiec i cieszyć się w pełni czystą wodą.**

### **Producent wysokiej jakości chemii basenowej**

Szanowni Państwo! Jako producent chemii basenowej mamy do zaoferowania szeroką gamę środków do uzdatniania wody basenowej i nie tylko które cieszą się dużym zainteresowaniem co potwierdzają nasze referencje. Przez lata zbierane doświadczenia pozwoliły nam na sukcesywną produkcję środków tj: Chlorox S, Algofix czy FlockStop. Zajmujemy się również zagadnieniami instalacyjnymi w tym także technologią uzdatniania wody zarówno basenowej jak i przemysłowej czy ogólno-bytowej co ma odzwierciedlenie w prężnie działającym serwisie naszej firmy.

