

Link do produktu: <https://www.odix.eu/chlor-szok-do-basenu-1kg-granulat-chemia-basenowa-chlorox-t56-1-p-3437.html>



CHLOR SZOK DO BASENU 1KG GRANULAT

Chemia BASENOWA chlorox T56-1

Cena	35,00 zł
Numer katalogowy	chlorox T56-1
Kod producenta	chlorox T56-1
Kod EAN	9999000017464
EAN (GTIN)	9999000017464
Forma produktu	granulat
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.2 kg
Stan opakowania	oryginalne
Kod producenta	131005
Waga	1 kg
Marka	Ntce
Rodzaj	chlor

Opis produktu

Chlorox T56 Granulat Chlor SZOK



Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Preparat w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w basenach kąpielowych oraz do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, nie kontaktujących się z żywnością oraz w higienie weterynaryjnej.

CHLOROX T56 to wysoko wydajny stabilizowany preparat chlorowy w postaci granulatu działający natychmiastowo (szokowo) przeciwko bakteriom i glonom o neutralnym odczynie pH. Chlor szok stosujemy gdy woda w basenie jest świeżo nalana w celu szybkiego jej zachlorowania oraz gdy basen wymaga pilnej dezynfekcji; np woda stała się mętna, zielona lub poziom chloru wolnego w wodzie gwałtownie spadł. Wystarczy zastosować przy dozowaniu szokowym (wstępnym) 5g produktu na każdy m3 wody aby przeprowadzić skuteczne chlorowanie wody w basenie (1 łyżeczka od herbaty to ok. 5g). Maksymalna skuteczność osiągana jest po 24h. Preparat zapewnia szybkie uzyskanie stężenia aktywnego chloru na poziomie umożliwiającym skuteczne zniszczenie mikroorganizmów, w tym bakterii i grzybów patogennych. Idealnie nadaje się do chlorowania szokowego, również w przypadku bardzo twardej wody basenowej. Preparat rozpuszcza się szybko i całkowicie. Dzięki temu korzystanie z basenu staje się bezpieczniejsze i nie naraża na zakażenia drobnoustrojami. Jednocześnie woda staje się świeższa i sprawia przyjemniejsze wrażenie.

CHLOROX T56 służy do natychmiastowej (szokowej) dezynfekcji wody basenowej. Przed przystąpieniem do chlorowania szokowego powinieneś doprowadzić odczyn pH wody do optymalnej wartości 7,0-7,4 by produkt ten działał skutecznie. W przypadku innej wartości należy zastosować korektor pH czyli: **pH plus** lub **pH minus**. Chlorowanie szokowe wody najlepiej przeprowadzić wieczorem - wtedy gdy nie ma już promieniowania UV pochodzącego od słońca. Działanie szybkiego chloru jest wtedy skuteczniejsze gdyż nie ma redukcji spowodowanej działaniem promieni UV. Odpowiednią dawkę preparatu **CHLOROX T56** należy rozpuścić w wodzie i wlać bezpośrednio do basenu. Przestrzegamy przed wsypaniem granulatu do basenu - może to odbarwić wykładzinę w basenie. Chlorowanie szokowe można wykonywać regularnie nawet jeśli z wodą nie ma większych problemów. Będzie miało to wtedy charakter zapobiegawczy. Podniesienie dawki chloru raz na 2 tygodnie znacznie poprawi właściwości wody w basenie. Dezynfekcję należy przeprowadzać wieczorem. Wszelkie informacje oraz szczegółowy sposób użycia i dozowanie znajdziesz na opakowaniu.





Granulat do dezynfekcji wody basenowej. Działa bakteriobójczo w stężeniu 5g/m³ wody. Skuteczność osiągana jest po 24 h. W przypadku basenów przydomowych dezynfekcję należy przeprowadzić wieczorem. Korzystać z basenu można następnego dnia.

Po procesie dezynfekcji stężenie aktywnego chloru w wodzie powinno być zgodne z dopuszczalnymi wartościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 7229/17, kat. 1 gr 2

IV. KOAGULACJA

Filtry piaskowe wchodzące w skład układu filtracyjnego mogą zatrzymać cząsteczki tylko o odpowiednim rozmiarze. W celu zwiększenia wydajności filtracji przygotowaliśmy dla Państwa dwa produkty **Flockstop** – w postaci płynu oraz **Flockstop- granulat**. Przy stosowaniu jednego z powyższych w wodzie basenowej dochodzi do dodatkowego procesu zwanego koagulacją – przy jego udziale z wody basenowej usuwane są nawet najmniejsze zanieczyszczenia. Regularne dodawanie koagulantu, połączone z regularnym płukaniem zwrotnym filtra, zagwarantuje Państwu krystalicznie czystą wodę.

UWAGA:

- Koagulant zawsze powinien być dodawany przed filtrem np. zbiornik wyrównawczy czy skimmer.
- Pamiętaj, aby przy dozowaniu naszych produktów, obserwować zachowanie się manometru na filtrach – dodawanie koagulantów, wymusi na Państwu częstsze płukanie filtrów.

FlockStop – Płynny preparat o szerokiej tolerancji wartości pH, stosować w ilości 0,5-1,5 g/m³ wody przez kilka dni aż do uzyskania krystalicznie czystej wody najlepiej przy włączonym systemie filtracyjnym 24h/dobę. Część zanieczyszczeń które opadną na dno należy zebrać mechanicznie.

FlockStop granulat – Stały preparat o wąskiej tolerancji wartości pH. Rozpuszczony w wodzie można stosować do małych, jaki i dużych basenów. Powoduje wytrącanie substancji mineralnych i soli metali zawartych w wodzie
Dawkowanie: 400 g na 10 m³ wody.

V. PROBLEMY I ICH ZWALCZANIE

Poniżej przedstawiamy Państwu zbiór problemów oraz rozwiązań jakie mogą Państwo napotkać przy codziennym funkcjonowaniu basenu.

OBJAWY	CO MOŻE BYĆ POWODEM	DZIAŁANIE
Jasnozielona woda	Rozwój glonów/alg, słaba cyrkulacja wody, zbyt mała zawartość środka dezynfekującego	Przywrócić pH do 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus , oczyścić basen przez szczotkowanie. Przeprowadzić chlorowanie szokowe, następnie zastosować Algofix / Algofix Super . Przez kilka dni stosować FlockStop – filtrować 24h/dobę - konieczność częstszego płukania filtra.
Woda ciemnozielona	Mocny rozwój glonów	Przywrócić pH do 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0), produktami Balancer pH minus/plus , oczyścić basen przez szczotkowanie. Przeprowadzić super chlorowanie szokowe Chlorox T56 granulat (podwójna dawka) zastosować Algofix (podwójna dawka) lub Algofix Super (półtora dawki). Przez kilka dni stosować FlockStop - filtrować 24h/dobę - konieczność częstszego płukania filtra.
Woda po nalanu lub po dezynfekcji zielono - brązowa	Żelazo w wodzie	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Zastosować Flockstop granulat , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać Metal Free .
Woda po nalanu lub po dezynfekcji fioletowa	Mangan w wodzie	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Zastosować Flockstop granulat , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać Metal Free .
Mętna woda	Za mało środka dezynfekującego, niewydajna filtracja, zbyt dużo chloru związanego	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Przeprowadzić chlorowanie szokowe z użyciem Chlorox T56 granulat lub sprawdzić poprawność działania układu filtracyjnego. Stosować Algofix lub Algofix Super (poprawa klarowności wody basenowej). Przez kilka dni stosować FlockStop - konieczność częstszego płukania filtra Filtrować 24h/dobę, możliwa konieczność częstszego płukania filtra.
Dno, ściany basenu śliskie	Biofilm początek glonów	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus , przeprowadzić chlorowanie szokowe - Chlorox T56 granulat poprowadzone szczotkowaniem basenu, dodać Algofix lub Algofix Super .
Punktowe śliskie miejsca, zazieleniania	Miejscowy rozwój alg	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus , przeprowadzić chlorowanie szokowe Chlorox T56 granulat poprzedzone szczotkowaniem zajętych miejsc. Stosować Algofix lub Algofix Super .
Zielona/turkusowa woda bez glonów	Związki miedzi w wodzie	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) Zastosować Flockstop granulat , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać Metal Free .
Linia wody - ścianki chropowate	Twarda lub bardzo twarda woda, osady kamienia wapnia	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Powstały osad czyścić za pomocą Cleanarol B lub Cleanarol G żel , zastosować środek przeciw powstawaniu osadów wapiennych Decalcid .
Linia wody nad powierzchnią wody (zwykle czarna)	Warstwa tłuszczu, osadu na powierzchni wody	Powstały osad (linię wody) czyścić okresowo za pomocą Cleanarol TR lub Cleanarol G żel .
Podrażnienie oczu i nosa	Niskie pH lub zbyt dużo chloru związanego	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Sprawdzić zawartość chloru całkowitego za pomocą tabletek DPD 3 lub DPD 3 RAPID . Ewentualnie przeprowadzić hiperchlorowanie 6-cio krotna dawka szybkiego chloru lub dopuścić do obiegu świeżej wody.
Piana w wodzie	Stosowanie nieodpowiednich środków czystości, zbyt duża zawartość piannych środków przeciw glonom	Zastosować Foam Free , stosować niepienne środki przeciwko glonom – Algofix lub Algofix Super . Do utrzymania stosownej higieny niecki stosować środki czystości z linii Cleanarol .
Mleczna woda	Obecność koagulantu w niecce basenowej	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Ewentualnie mechanicznie zebrać z dna pozostałości koagulantu, filtrować wodę 24h/dobę – konieczność częstszego płukania filtra. Zmniejszyć ilość stosowanego koagulantu
KOROZJA	Za wysoki redox, za niska wartość pH	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH plus . Ewentualnie obniżyć ponadnormatywną zawartość chloru wolnego za pomocą preparatu Chlor Free .



EBAN Sp. z o.o.
ul. Staszica 31 D, 43-170 Łaziska Górne
tel: 577-144-011
email: biuro@eban-chemicals.com
www.ntce.eu

Masz problem z wodą i nie wiesz jakich środków użyć, sprawdź jakie objawy pasują do problemu w twoim basenie i wybierz odpowiednie środki firmy NTCE, żeby temu zapobiec i cieszyć się w pełni czystą wodą.

Producent wysokiej jakości chemii basenowej

Szanowni Państwo! Jako producent chemii basenowej mamy do zaoferowania szeroką gamę środków do uzdatniania wody basenowej i nie tylko które cieszą się dużym zainteresowaniem co potwierdzają nasze referencje. Przez lata zbierane doświadczenia pozwoliły nam na sukcesywną produkcję środków tj: Chlorox S, Algofix czy FlockStop. Zajmujemy się również zagadnieniami instalacyjnymi w tym także technologią uzdatniania wody zarówno basenowej jak i przemysłowej czy ogólno-bytowej co ma odzwierciedlenie w prężnie działającym serwisie naszej firmy.

